

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση έδρας:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Fax:

e-mail:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1. Σωλήνας ύδρευσης των 6m από σκληρό PVC-U (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ISO 1452, PN 16atm						
1	DN 50	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	5		
2	DN 63	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	15		
3	DN 75	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	8		
4	DN 90	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	6		
5	DN 110	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	6		
6	DN 140	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	6		
7	DN 160	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	6		
8	DN 200	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
9	DN 225	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
10	DN 250	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
11	DN 280	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
10	DN 315	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
11	DN 355	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
ΣΥΝΟΛΟ 1:						
2. Σωλήνας αποχέτευσης των 3m από σκληρό PVC-U (χρώματος γκρι ανοιχτό), κατά ΕΛΟΤ EN 1329						
1	DN 50	44163130-0	Τεμάχιο των 3m	30		
2	DN 63	44163130-0	Τεμάχιο των 3m	50		
3	DN 75	44163130-0	Τεμάχιο των 3m	40		
4	DN 100	44163130-0	Τεμάχιο των 3m	40		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
5	DN 125	44163130-0	Τεμάχιο των 3m	50		
6	DN 140	44163130-0	Τεμάχιο των 3m	50		
ΣΥΝΟΛΟ 2:						
3. Σωλήνας αποχέτευσης των 6m από PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SN4, SDR 41, κομπλέ (χρώματος πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΤ EN 1401						
1	DN 160	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	50		
2	DN 200	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	50		
3	DN 250	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	90		
4	DN 315	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	5		
5	DN 400	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	2		
ΣΥΝΟΛΟ 3:						
4. Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100 3ης γενιάς (χρώματος μπλε), με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS = 10MPa, με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, PN 10atm & PN 12,5atm						
1	Ø 40 (PN 12,5atm)	44161200-8	Μέτρο	200		
2	Ø 50 (PN 12,5atm)	44161200-8	Μέτρο	200		
3	Ø 63 (PN 12,5atm)	44161200-8	Μέτρο	4.500		
4	Ø 75 (PN 10atm)	44161200-8	Μέτρο	500		
5	Ø 90 (PN 10atm)	44161200-8	Μέτρο	500		
6	Ø 110 (PN 10atm)	44161200-8	Μέτρο	1.000		
7	Ø 125 (PN 10atm)	44161200-8	Μέτρο	200		
ΣΥΝΟΛΟ 4:						
5. Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 80 2ης γενιάς (χρώματος μπλε), με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS=8MPa, με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, PN 16atm & PN 20atm						
1	Ø 18 (PN 20atm)	44161200-8	Μέτρο	1.200		
2	Ø 20 (PN 16atm)	44161200-8	Μέτρο	1.000		
3	Ø 22 (PN 16atm)	44161200-8	Μέτρο	1.000		
4	Ø 25 (PN 16atm)	44161200-8	Μέτρο	500		
5	Ø 28 (PN 16atm)	44161200-8	Μέτρο	600		
6	Ø 32 (PN 16atm)	44161200-8	Μέτρο	1.000		
ΣΥΝΟΛΟ 5:						
6. Σωλήνας αποχέτευσης των 6m από HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος, SN8, κατά ΕΛΟΤ EN 13476						

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ø 160	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	120		
2	Ø 200	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	90		
3	Ø 250	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	20		
4	Ø 315	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	130		
5	Ø 400	44163130-0	Τεμάχιο των 6m	15		
ΣΥΝΟΛΟ 6:						
7. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας ύδρευσης των 6m με ραφή DIN 2440, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) EN 10255 από χάλυβα St33 κατά DIN 1626						
1	½"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	15		
2	¾"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	15		
3	1"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	10		
4	1 ¼"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	5		
5	1 ½"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	5		
6	2"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	5		
7	2 ½"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	5		
8	3"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
9	4"	44161200-8	Τεμάχιο των 6m	2		
ΣΥΝΟΛΟ 7:						
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						
Φ.Π.Α. 24%:						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						

Ολογράφως (Γενικό σύνολο):

.....
.....
.....

Τόπος:
Ημερομηνία:
Ο προσφέρων

(υπογραφή - σφραγίδα)